



ТРУБЫ НАПОРНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ ULTRAPIPETECT ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ПЭ100/ПЭ100 RC C ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ТЕРМОПЛАСТА НА НАРУЖНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОСТ 18599-2001

ПРЕИМУЩЕСТВА И СВОЙСТВА:

- 1. Полная герметичность и экологическая безопасность;
- **2**. Возможность траншейной укладки без песчаной засыпки, включая роторную экскавацию грунта (засыпка местным грунтом);
- **3**. Безопасная бестраншейная укладка труб при горизонтально направленном бурении и проколах;
- **4**. Коэффициент запаса прочности возрастает на 15-20%, что позволяет говорить о возрастании сопротивления к нагрузкам, вызванным внутренним давлением;
- 5. Стойкость трубы к воздействиям внутреннего давления в трубопроводе;
- 6. Срок службы труб до 100 лет;
- **7**. Эластичность, позволяющая легко вписывать трубопровод в поворот трассы, переносить "гуляние" неустойчивых грунтов и сейсмическую активность.

Наружный диаметр DN / OD, мм	SDR 26		SDR 21		SDR 17,6		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9	
	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС	Вес м.п., кг	Цена за 1 м.п., руб. без НДС
90	1,28	цена по запросу	1,49		1,71	1,71 2,52 3,21 3,98 5,11 6,32 7,73 9,75 12,1 14,9 18,8	1,76		2,07	цена по запросу	2,43	цена по запросу	2,85	цена по запросу
110	1,87		2,22]	2,52		2,61	цена по запросу	3,06		3,59		4,23	
125	2,38		2,81	на по запросу	3,21		3,3		3,92		4,63		5,42	
140	2,94		3,46		3,98		4,09		4,85		5,71		6,75	
160	3,79		4,47		5,11		5,27		6,26		7,43		8,73	
180	4,63		5,51		6,32		6,56		7,83		9,28		10,95	
200	5,63		6,72		7,73		7,99		9,51		11,35		13,45	
225	7,08		8,49		9,75		10,14		12,1		14,4		17	
250	8,79		10,42] He			12,5		14,9		17,7		20,9	
280	10,79		13] -			15,5		18,5		22		26,1	
315	13,7		16,3		18,8		19,5		23,4		27,8		32,9	